

Unit Stairs



最適なコーディネートプランを提案

1 豊富なバリエーション

「サイディング」「パネル」「格子」など各種タイプをご用意、どのような様式の建物にも対応します。

2 多様なニーズに対応

住宅から事務所・店舗まで幅広いニーズにお応えいたします。

3 安定品質で工期短縮

徹底した品質管理で工場で部材を生産。乾式工法なので、現場で組み立てるだけのスピード施工（メースシーリングは湿式）。

上質なアイテムの提案「鋼製段板仕様」開発中

Point

- 個別認定をとらなくてもどの地域でも設置可能
- 通常のメース段板に比べて
 - 高級感のある仕上がり
 - 軽量化による施工性UP

■ 一般的なメース仕様の場合
メース

■ 展示会仕様
鋼製段板
仕上げ材はタイルシートを想定
※別途手配

外部ユニット廊下「準耐火1時間仕様」準耐火 ※認定番号: QF060FL-0023

柱と床裏面等に当社オリジナル仕様の防火被覆を行ったユニット廊下においては、準耐火構造の1時間迄の対応が可能です。

1 床裏面の耐火ボード

2 柱部の耐火ボード

3 桁部の耐火ボード

外壁や建物と同じ素材を使用すると一体感が生まれ、よりハイグレードなイメージが演出できます。

サイディング仕様	アルミ格子仕様	アルミ樹脂複合板仕様	アルミ樹脂複合板パンチング仕様
	<ul style="list-style-type: none"> DW: ホワイト色 TB: 艶黒ブロンズ色 SC: ステンカラー色 MT: マットステン色 	<ul style="list-style-type: none"> ホワイト色 ブラック色 ステンカラー近似色 シルバー色 	<ul style="list-style-type: none"> ホワイト色 ブラック色 ステンカラー近似色 シルバー色

※サイディング材料、工事は別途です。

オプション(部材)

■ 軒天 ※一般仕様のみ
階段・廊下を美しく引き締めるための必須アイテムです。

アルミ樹脂複合板軒天

■ タキステップ (タキロン株式会社製)
「太陽」と「水」と「音」に強く、階段の快適性と安全性を一段と高めます。
ツートンカラーで段差が見やすい。
・滑りにくく、すり減りにくい。
・足音を軽減し、変色、変質が少ない。

■ グレーチング
優れた耐久性と耐食性が、確かな安全性を保障します。

- TW-883
- TW-885
- TW-983
- TW-433